



รายงานผลการวิจัย

เรื่อง

ปฏิกิริยาโฟโตแคตตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดย
วิธีโซลโวเทอร์มอลร่วมกับวิธีไมโครเวฟ เพื่อใช้ในการสลายตัวของสารประกอบ
คลอโรฟีนอล ในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมทางภาคเกษตรกรรม
**The Photocatalytic of Bismuth Vanadate Powder Prepared by
the Solvothermal-Microwave Method for Degradation of Chlorophenol
Compound in Natural Water from the Activity of Agriculture**

โดย

ภูสิต ปุณณ และ จิราภรณ์ กิตติกุล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2556

รหัสโครงการวิจัย มจ.1-55-016



รายงานผลการวิจัย

เรื่อง ปฏิกริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดย
วิธีโซลโวเทอร์มอลร่วมกับวิธีไมโครเวฟ เพื่อใช้ในการสลายตัวของสารประกอบ
คลอโรฟีนอล ในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมทางภาคเกษตรกรรม
**The Photocatalytic of Bismuth Vanadate Powder Prepared by
the Solvothermal-Microwave Method for Degradation of Chlorophenol Compound
in Natural Water from the Activity of Agriculture**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย

ประจำปี 2555

จำนวน 346,500 บาท

หัวหน้าโครงการ

ภูสิต ปุณณณ

ผู้ร่วมโครงการ

จิราภรณ์ กิตติกุล

งานวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์

30/ก.ย./2556

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยเรื่อง ปฏิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซลโวเทอร์มอลร่วมกับวิธีไมโครเวฟ เพื่อใช้ในการสลายตัวของสารประกอบคลอโรฟินอล ในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมทางภาคเกษตรกรรม (The Photocatalytic of Bismuth Vanadate Powder Prepared by the Solvothermal-Microwave Method for Degradation of Chlorophenol Compound in Natural Water from the Activity of Agriculture) ได้สำเร็จลุล่วง โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2555

ผู้วิจัยขอขอบคุณ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่การสนับสนุน อนุเคราะห์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์และสถานที่ ตลอดระยะเวลาการทำงานวิจัยนี้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บุคลากร สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่อำนวยความสะดวกทางด้านอุปกรณ์และสารเคมี รวมทั้งช่วยประสานงานในด้านเอกสารงานราชการ ในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยนี้

คณะผู้วิจัย

สารบัญ

	หน้า
สารบัญตาราง	ข
สารบัญภาพ	ค
บทคัดย่อ	1
Abstract	2
คำนำ	3
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	12
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	12
การตรวจเอกสาร	13
อุปกรณ์และวิธีการ	15
ผลการวิจัย	24
วิจารณ์ผลการวิจัย	63
สรุปผลการวิจัย	69
เอกสารอ้างอิง	72



สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย	15
ตารางที่ 2	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย	16
ตารางที่ 3	สถานะของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์	22
ตารางที่ 4	สัดส่วนปริมาตรของเฟสระหว่างโมโนคลีนิกกับเตตระโกนอลของ ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์	26
ตารางที่ 5	สัดส่วนปริมาตรของเฟสระหว่างโมโนคลีนิกกับเตตระโกนอลของ ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์	27
ตารางที่ 6	สัดส่วนปริมาตรของเฟสระหว่างโมโนคลีนิกกับเตตระโกนอลของ ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์	28
ตารางที่ 7	ปริมาณพื้นที่ผิวของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล	41
ตารางที่ 8	ปริมาณพื้นที่ผิวของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ	42
ตารางที่ 9	การสลายตัวของสารประกอบฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียม โดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล	48
ตารางที่ 10	การสลายตัวของสารประกอบฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียม โดยวิธีไมโครเวฟ	50
ตารางที่ 11	การสลายตัวของสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล	53
ตารางที่ 12	การสลายตัวของสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ	55
ตารางที่ 13	การสลายตัวของสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล	58
ตารางที่ 14	การสลายตัวของสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ	60

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 โครงสร้างของฟีนอล	5
ภาพที่ 2 โครงสร้างของ 2-คลอโรฟีนอล	6
ภาพที่ 3 โครงสร้างของ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล	7
ภาพที่ 4 โครงสร้างโมโนคลินิก แบบเฟอร์กูโซไนท์ ของบิสมัทวานาเดต	8
ภาพที่ 5 ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์	10
ภาพที่ 6 กลไกปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์	11
ภาพที่ 7 รูปแบบ XRD ของผงบิสมัทวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง	24
ภาพที่ 8 รูปแบบ XRD ของผงบิสมัทวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง	25
ภาพที่ 9 รูปแบบ XRD ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที	26
ภาพที่ 10 รูปแบบ XRD ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที	27
ภาพที่ 11 รูปแบบ XRD ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที	28
ภาพที่ 12 SEM ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง	29
ภาพที่ 13 SEM ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง	30
ภาพที่ 14 SEM ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที	31
ภาพที่ 15 SEM ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที	32
ภาพที่ 16 SEM ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที	33

ภาพที่ 17	EDS ของผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง	35
ภาพที่ 18	EDS ของผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง	36
ภาพที่ 19	EDS ของผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที	37
ภาพที่ 20	EDS ของผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที	39
ภาพที่ 21	EDS ของผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที	40
ภาพที่ 22	FTIR ของผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง	43
ภาพที่ 23	FTIR ของผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง	44
ภาพที่ 24	FTIR ของผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที	45
ภาพที่ 25	FTIR ของผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที	46
ภาพที่ 26	FTIR ของผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที	46
ภาพที่ 27	กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานฟีนอล	47
ภาพที่ 28	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง C/C_0 และเวลาของกระบวนการ ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ในการกำจัดสารประกอบฟีนอล โดยผงบิสมัทธวานาเดตที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ (ก) ปราศจากบิสมัทธวานาเดต (ข) 100 องศาเซลเซียส และ (ค) 200 องศาเซลเซียส	49

ภาพที่ 29	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง C/C_0 และเวลาของกระบวนการ ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ในการกำจัดสารประกอบฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดตที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ เป็นเวลา 2 นาที ที่ (ก) ปราศจากบิสมัทวานาเดต (ข) กำลัง 600 วัตต์ (ค) กำลัง 700 วัตต์ และ (ง) กำลัง 850 วัตต์	51
ภาพที่ 30	กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน 2-คลอโรฟีนอล	52
ภาพที่ 31	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง C/C_0 และเวลาของกระบวนการ ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ในการกำจัดสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดตที่ได้จากการเตรียม โดยวิธีโซลเวอร์เทอร์มอล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ (ก) ปราศจากผงบิสมัทวานาเดต (ข) 100 องศาเซลเซียส และ (ค) 200 องศาเซลเซียส	54
ภาพที่ 32	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง C/C_0 และเวลาของกระบวนการ ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ในการกำจัดสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดตที่ได้จาก การเตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ เป็นเวลา 2 นาที ที่ (ก) ปราศจากบิสมัทวานาเดต (ข) กำลัง 600 วัตต์ (ค) กำลัง 700 วัตต์ และ (ง) 850 วัตต์	56
ภาพที่ 33	กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน 2,4-ไดคลอโรฟีนอล	57
ภาพที่ 34	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง C/C_0 และเวลาของกระบวนการ ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ในการกำจัดสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดตที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีโซลเวอร์เทอร์มอล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ (ก) ปราศจากบิสมัทวานาเดต (ข) 100 องศาเซลเซียส และ (ค) 200 องศาเซลเซียส	59
ภาพที่ 35	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง C/C_0 และเวลาของกระบวนการ ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ในการกำจัดสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดตที่ได้จาก การเตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ เป็นเวลา 2 นาที ที่ (ก) ปราศจากบิสมัทวานาเดต (ข) กำลัง 600 วัตต์ (ค) กำลัง 700 วัตต์ และ (ง) กำลัง 850 วัตต์	61

**ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดย
วิธีโซลวเทอร์มอลร่วมกับวิธีไมโครเวฟ เพื่อใช้ในการสลายตัวของสารประกอบ
คลอโรฟีนอล ในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมทางภาคเกษตรกรรม
The Photocatalytic of Bismuth Vanadate Powder Prepared by
the Solvothermal-Microwave Method for Degradation of Chlorophenol
Compound in Natural Water from the Activity of Agriculture**

**ภูสิต ปุกมณี¹ จิราภรณ์ กิติกุล¹
Pusit Pookmanee¹ Jiraporn Kitikul¹**

¹สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

¹Department of Chemistry, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai

บทคัดย่อ

การเตรียมผงบิสมัธวานาเดต โดยวิธีโซลวเทอร์มอลและวิธีไมโครเวฟ สารตั้งต้นที่ใช้ คือ บิสมัธไนเตรตเพนตะไฮเดรตและแอมโมเนียมวานาเดตในอัตราส่วน 1:1 สารละลาย A: บิสมัธไนเตรตเพนตะไฮเดรต ละลายในกรดอะซิติกเข้มข้น 5.0 โมลาร์ (A1) และกรดไนตริกเข้มข้น 4.0 โมลาร์ (A2) และสารละลาย B: แอมโมเนียมวานาเดต ละลายในแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 6.0 โมลาร์ (B1) และน้ำปราศจากไอออน (B2) ตามลำดับ สำหรับวิธีโซลวเทอร์มอล นำสารละลาย A1 และสารละลาย B1 ผสมเข้าด้วยกันและปรับด้วยกรดอะซิติกเข้มข้น 5.0 โมลาร์ จนกระทั่ง pH ของสารละลายผสมมีค่าเท่ากับ 5 ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100-200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-6 ชั่วโมง ตามลำดับ ตะกอนสีเหลืองที่ได้นำไปอบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และสำหรับวิธีไมโครเวฟ นำสารละลาย A2 และสารละลาย B2 ผสมเข้าด้วยกันและปรับด้วยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 2.0 โมลาร์ จนกระทั่ง pH ของสารละลายผสมมีค่าเท่ากับ 7 ภายใต้สภาวะโดยใช้กำลังไฟฟ้าที่ 600-850 วัตต์ เป็นเวลา 2-6 นาที ทำการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของผงบิสมัธวานาเดต โดยเทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (SEM) เทคนิคการกระจายพลังงานทางสเปกโทรสโคปี (EDS) และเทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ผิวเฉพาะ (BET) ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการสลายตัวของสารประกอบฟีนอลและคลอโรฟีนอล โดยปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดต และทำการตรวจวัดหาปริมาณสารประกอบฟีนอลและคลอโรฟีนอล โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (GC)

คำสำคัญ: โฟโตแคตาไลติกส์ วิธีโซลวเทอร์มอล วิธีไมโครเวฟ บิสมัธวานาเดต ฟีนอล คลอโรฟีนอล

ABSTRACT

Bismuth vanadate (BiVO_4) powder was prepared by solvothermal and microwave method. Bismuth nitrate pentahydrate and ammonium vanadate were used as the starting precursors with mole ratio of 1:1. Solution A: bismuth nitrate pentahydrate was dissolved with 5.0M acetic acid (A1) and 4.0M nitric acid (A2) and solution B: ammonium vanadate was dissolved with 6.0M ammonium hydroxide (B1) and deionized water (B2), respectively. For solvothermal method, solution A1 and solution B1 were mixed together and adjusted with 5.0M acetic acid until the final pH was 5 and heated at 100-200 °C for 2-6 h., respectively. For microwave method, solution A2 and solution B2 were mixed together and adjusted with 2.0M ammonium hydroxide until the final pH was 7. The condition of microwave method was used the power of 600-850 Watt for 2-6 min. Yellow precipitated powder was dried at 100 °C for 24 h. The powder was characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS) and surface area analysis (BET). The photocatalytic degradation efficiency of phenol and chlorophenol onto bismuth vanadate was studied. The amount of phenol and chlorophenol were determined by gas chromatograph (GC).

Keywords: Photocatalytic, solvothermal method, microwave method, bismuth vanadate, phenol, chlorophenol


ผลการวิจัย

การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผงบิสมัธวานาเดต

การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของผงบิสมัธวานาเดต โดยเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ (XRD)

จากการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างผลึกของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียม โดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ซึ่งมีสารตั้งต้นคือ บิสมัธไนเตรทเพนทาไฮเดรตและแอมโมเนียมวานาเดต ในอัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 1:1 โดยเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ (XRD)


พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 14-0688^[30] บิสมัธวานาเดตที่เตรียม โดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอลที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-6 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 7 (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง มีลักษณะโครงสร้างผลึกเป็นแบบโมโนคลินิก



ภาพที่ 7 รูปแบบ XRD ของผงบิสมัธวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง

จากการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างผลึกของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียม โดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-6 ชั่วโมง โดยเครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ (XRD)

พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 14-0688^[30] บิสมัทวานาเดตที่เตรียม โดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอลที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-6 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 8 (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง มีลักษณะโครงสร้างผลึกเป็นแบบโมโนคลินิก




ภาพที่ 8 รูปแบบ XRD ของผงบิสมัทวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอลที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง

จากการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างผลึกของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียม โดยวิธีไมโครเวฟ ซึ่งมีสารตั้งต้นคือ บิสมัธไนเตรทเพนตะไฮเดรตและแอมโมเนียมวานาเดต ในอัตราส่วนโดยโมล เท่ากับ 1:1 โดยเครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ (XRD)

พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 14-0688^[30] และ 14-0133^[31] บิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา 2-6 นาที แสดงดังภาพที่ 8 มีลักษณะโครงสร้างผลึกเป็นแบบโมโนคลินิกและเตตระโกนอล

จากตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาตรของเฟสโมโนคลินิกกับเตตระโกนอลของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา 2-6 นาที พบว่า สัดส่วนปริมาตรของเฟสโมโนคลินิกเด่นกว่าเฟสเตตระโกนอล



ภาพที่ 9 รูปแบบ XRD ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์

เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที


ตารางที่ 4 สัดส่วนปริมาตรของเฟสระหว่างโมโนคลินิกกับเตตระโกนอลของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์

BiVO ₄	Peak counts (cps)		Phase volume (%)	
	(121)	(200)	Monoclinic	Tetragonal
2 min	7053	3239	68.53	31.47
4 min	6871	2043	77.08	22.92
6 min	6009	4271	58.45	41.55

จากการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างผลึกของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียม โดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา 2-6 นาที โดยเครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ (XRD)

พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 14-0688^[30] และ 14-0133^[31] บิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟที่ กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา 2-6 นาที แสดงดังภาพที่ 10 (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที มีลักษณะโครงสร้างผลึกเป็นแบบโมโนคลินิกและเตตระโกนอล

จากตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาตรของเฟสโมโนคลินิกกับเตตระโกนอลของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา 2-6 นาที พบว่า สัดส่วนปริมาตรของเฟสโมโนคลินิกเด่นกว่าเฟสเตตระโกนอล



ภาพที่ 10 รูปแบบ XRD ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที


ตารางที่ 5 สัดส่วนปริมาตรของเฟสระหว่างโมโนคลินิกกับเตตระโกนอลของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์

BiVO ₄	Peak counts (cps)		Phase volume (%)	
	(121)	(200)	Monoclinic	Tetragonal
2 min	7223	1104	86.74	13.26
4 min	7900	1907	80.55	19.45
6 min	9146	2368	79.43	20.57

จากการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างผลึกของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียม โดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา 2-6 นาที โดยเครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ (XRD)

พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 14-0688^[30] และ 14-0133^[31] บิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟที่ กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา 2-6 นาที แสดงดังภาพที่ 11 (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที มีลักษณะโครงสร้างผลึกเป็นแบบโมโนคลินิกและเตตระโกนอล

จากตารางที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาตรของเฟสโมโนคลินิกกับเตตระโกนอลของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา 2-6 นาที พบว่า สัดส่วนปริมาตรของเฟสโมโนคลินิกเด่นกว่าเฟสเตตระโกนอล



ภาพที่ 11 รูปแบบ XRD ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที


ตารางที่ 6 สัดส่วนปริมาตรของเฟสระหว่างโมโนคลินิกกับเตตระโกนอลของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์

BiVO ₄	Peak counts (cps)		Phase volume (%)	
	(121)	(200)	Monoclinic	Tetragonal
2 min	5870	1023	85.16	14.84
4 min	7833	995	88.73	11.27
6 min	9820	1338	88.00	12.00

การหาลักษณะเฉพาะทางสัณฐานวิทยาของผงบิสมัทวานาเดต โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

การตรวจสอบลักษณะเฉพาะทางสัณฐานวิทยาของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง นำมาตรวจสอบขนาดอนุภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด


พบว่า ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 12 (ก) มีรูปร่างคล้ายดอกไม้ มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 3.5-4.0 ไมโครเมตร ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 12 (ข) มีรูปร่างคล้ายดอกไม้ มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 4.0 -4.5 ไมโครเมตร ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 12 (ค) มีรูปร่างคล้ายดอกไม้ มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 4.0-4.5 ไมโครเมตร



ภาพที่ 12 SEM ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา(ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง

การตรวจสอบลักษณะเฉพาะทางสัณฐานวิทยาของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง นำมาตรวจสอบขนาดอนุภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด


พบว่า ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 13 (ก) มีรูปร่างคล้ายดอกไม้ มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 2.5-3.0 ไมโครเมตร ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 13 (ข) มีรูปร่างคล้ายดอกไม้ มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 3.0 -3.5 ไมโครเมตร ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 13 (ค) มีรูปร่างคล้ายดอกไม้ มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3.0-3.5 ไมโครเมตร



ภาพที่ 13 SEM ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง

การตรวจสอบลักษณะเฉพาะทางสัณฐานวิทยาของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที นำมาตรวจสอบขนาดอนุภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด


พบว่าผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที แสดงดังภาพที่ 14 (ก) มีรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอนและเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 1.5-2.0 ไมโครเมตร ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา 4 นาที แสดงดังภาพที่ 14 (ข) มีรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอนและเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 2.0 -2.5 ไมโครเมตร ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา 6 นาที แสดงดังภาพที่ 14 (ค) มีรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอนและเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 2.5-3.0 ไมโครเมตร



ภาพที่ 14 SEM ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที

การตรวจสอบลักษณะเฉพาะทางสัณฐานวิทยาของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที นำมาตรวจสอบขนาดอนุภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด


พบว่าผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที แสดงดังภาพที่ 15 (ก) มีรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอนและเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 2.0-2.5 ไมโครเมตร ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา 4 นาที แสดงดังภาพที่ 15 (ข) มีรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอนและเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 2.0 -2.5 ไมโครเมตร ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา 6 นาที แสดงดังภาพที่ 15 (ค) มีรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอนและเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 2.5-3.0 ไมโครเมตร



ภาพที่ 14 SEM ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์
เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที

การตรวจสอบลักษณะเฉพาะทางสัณฐานวิทยาของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที นำมาตรวจสอบขนาดอนุภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

พบว่าผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที แสดงดังภาพที่ 16 (ก) มีรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอนและเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 1.5-2.0 ไมโครเมตร ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา 4 นาที แสดงดังภาพที่ 16 (ข) มีรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอนและเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 2.0 -2.5 ไมโครเมตร ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา 6 นาที แสดงดังภาพที่ 16 (ค) มีรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอนและเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 2.5-3.0 ไมโครเมตร




ภาพที่ 16 SEM ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์
เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที


การหาค่าประกอบทางเคมี โดยเครื่องวัดการกระจายพลังงานทางสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

การหาค่าประกอบทางเคมี โดยเครื่องวัดการกระจายพลังงานทางสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง ด้วยเครื่องวัดการกระจายพลังงานทางสเปกโทรโฟโตมิเตอร์


พบว่า ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง มีองค์ประกอบของธาตุคือ บิสมัท วานาเดียม และออกซิเจน โดยที่ระดับพลังงานของบิสมัท M_{α} เท่ากับ 2.43 และ 3.19 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีระดับพลังงาน L_{γ} เท่ากับ 9.42 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีระดับพลังงาน L_{α} เท่ากับ 10.8 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ และมีระดับพลังงาน L_{β} เท่ากับ 13.0 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ที่ระดับพลังงานของวานาเดียม K_{α} เท่ากับ 4.95 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ และที่ระดับพลังงานของออกซิเจน K_{α} เท่ากับ 0.52 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ [24] แสดงดังภาพที่ 17



(ก)



(ข)




(ค)

ภาพที่ 17 EDS ของผงบิสมัทธวานาเคดที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส


เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง

การหาองค์ประกอบทางเคมี โดยเครื่องวัดการกระจายพลังงานทางสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ของผงบิสมัทธวานาเคดที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง ด้วยเครื่องวัดการกระจายพลังงานทางสเปกโทรโฟโตมิเตอร์


พบว่า ผงบิสมัทธวานาเคดที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง มีองค์ประกอบของธาตุคือ บิสมัทธวานาเคด และออกซิเจน โดยที่ระดับพลังงานของบิสมัท M_{α} เท่ากับ 2.43 และ 3.19 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีระดับพลังงาน L_{γ} เท่ากับ 9.42 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีระดับพลังงาน L_{α} เท่ากับ 10.8 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ และมีระดับพลังงาน L_{β} เท่ากับ 13.0 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ที่ระดับพลังงานของวานาเคด K_{α} เท่ากับ 4.95 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ และที่ระดับพลังงานของออกซิเจน K_{α} เท่ากับ 0.52 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ [24] แสดงดังภาพที่ 18



(ก)



(ข)




(ค)

ภาพที่ 18 EDS ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซลเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส


เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง

การหาลักษณะประกอบทางเคมี โดยเครื่องวัดการกระจายพลังงานทางสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที ด้วยเครื่องวัดการกระจายพลังงานทางสเปกโทรโฟโตมิเตอร์


พบว่า ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที มีองค์ประกอบของธาตุคือ บิสมัท วานาเดียม และออกซิเจน โดยที่ระดับพลังงานของบิสมัท M_{α} เท่ากับ 2.43 และ 3.19 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีระดับพลังงาน L_{γ} เท่ากับ 9.42 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีระดับพลังงาน L_{α} เท่ากับ 10.8 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ และมีระดับพลังงาน L_{β} เท่ากับ 13.0 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ที่ระดับพลังงานของวานาเดียม K_{α} เท่ากับ 4.95 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ และที่ระดับพลังงานของออกซิเจน K_{α} เท่ากับ 0.52 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์^[24] แสดงดังภาพที่ 19



(ก)



(ข)




(ค)

ภาพที่ 19 EDS ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา


(ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที

การหาค่าประกอบทางเคมี โดยเครื่องวัดการกระจายพลังงานทางสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที ด้วยเครื่องวัดการกระจายพลังงานทางสเปกโทรโฟโตมิเตอร์


พบว่า ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที มีองค์ประกอบของธาตุคือ บิสมัท วานาเดียม และออกซิเจน โดยที่ระดับพลังงานของบิสมัท M_{α} เท่ากับ 2.43 และ 3.19 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีระดับพลังงาน L_{α} เท่ากับ 9.42 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีระดับพลังงาน L_{α} เท่ากับ 10.8 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ และมีระดับพลังงาน L_{β} เท่ากับ 13.0 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ที่ระดับพลังงานของวานาเดียม K_{α} เท่ากับ 4.95 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ และที่ระดับพลังงานของออกซิเจน K_{α} เท่ากับ 0.52 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์^[24] แสดงดังภาพที่ 20



(ก)



(ข)




(ค)

ภาพที่ 20 EDS ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา


(ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที

การหาองค์ประกอบทางเคมี โดยเครื่องวัดการกระจายพลังงานทางสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที ด้วยเครื่องวัดการกระจายพลังงานทางสเปกโทรโฟโตมิเตอร์


พบว่า ผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที มีองค์ประกอบของธาตุคือ บิสมัธ วานาเดียม และออกซิเจน โดยที่ระดับพลังงานของบิสมัธ M_{α} เท่ากับ 2.43 และ 3.19 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีระดับพลังงาน L_{γ} เท่ากับ 9.42 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีระดับพลังงาน L_{α} เท่ากับ 10.8 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ และมีระดับพลังงาน L_{β} เท่ากับ 13.0 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ที่ระดับพลังงานของวานาเดียม K_{α} เท่ากับ 4.95 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ และที่ระดับพลังงานของออกซิเจน K_{α} เท่ากับ 0.52 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ [24] แสดงดังภาพที่ 21



(ก)



(ข)



(ค)

ภาพที่ 21 EDS ของผงบิสมัทนาเคดที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที

การศึกษาปริมาณพื้นที่ผิวของผงบิสมัธวานาเดต โดยเครื่องวัดพื้นที่ผิว

จากการศึกษาปริมาณพื้นที่ผิวของผงบิสมัธวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-6 ชั่วโมง

ผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-6 ชั่วโมง มีปริมาณพื้นที่ผิวจำเพาะ แสดงดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ปริมาณพื้นที่ผิวของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล

BiVO_4	พื้นที่ผิวจำเพาะ (m^2/g)	BET (C-constant)
100 °C 2 h	22.96	35.89
100 °C 4 h	20.59	50.05
100 °C 6 h	20.70	37.21
200 °C 2 h	-	-
200 °C 4 h	-	-
200 °C 6 h	-	-

หมายเหตุ = ไม่ได้ทำการวิเคราะห์

จากการศึกษาปริมาณพื้นที่ผิวของผงบิสมัทวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600, 700 และ 850 วัตต์ เป็นเวลา 2-6 นาที


พบว่า ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600, 700 และ 850 วัตต์ เป็นเวลา 2-6 นาที มีปริมาณพื้นที่ผิวจำเพาะ แสดงดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ปริมาณพื้นที่ผิวของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ


BiVO_4	พื้นที่ผิวจำเพาะ (m^2/g)	BET (C-constant)
600 Watt 2 min	19.58	205.80
600 Watt 4 min	19.86	207.70
600 Watt 6 min	17.96	48.21
700 Watt 2 min	21.13	154.20
700 Watt 4 min	17.72	205.10
700 Watt 6 min	14.28	184.70
850 Watt 2 min	23.93	199.50
850 Watt 4 min	20.80	177.40
850 Watt 6 min	14.40	138.90

การศึกษาหมู่ฟังก์ชันของผงบิสมัทวานาเดต โดยเครื่องฟูรีเยร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด สเปกโตรมิเตอร์

จากการศึกษาหาหมู่ฟังก์ชันของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-6 ชั่วโมง พบว่า พันธะของ Bi-O เกิดการสั่นที่เลขคลื่นเท่ากับ $737\text{--}738\text{ cm}^{-1}$ พันธะของ VO_4^{3-} เกิดการสั่นที่เลขคลื่นเท่ากับ $469\text{--}475\text{ cm}^{-1}$ [32] แสดงดังภาพที่ 22 และภาพที่ 23




ภาพที่ 22 FTIR ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง




ภาพที่ 23 FTIR ของผงบิสมัทนาแคตที่เตรียมโดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา (ก) 2 ชั่วโมง (ข) 4 ชั่วโมง และ (ค) 6 ชั่วโมง

จากการศึกษาหาหมู่ฟังก์ชันของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600, 700 และ 850 วัตต์เป็นเวลา 2-6 นาที พบว่า พันธะของ Bi-O เกิดการสั่นที่เลขคลื่นเท่ากับ $736\text{--}753\text{ cm}^{-1}$ พันธะของ VO_4^{3-} เกิดการสั่นที่เลขคลื่นเท่ากับ $469\text{--}470\text{ cm}^{-1}$ [32] แสดงดังภาพที่ 24-


26



ภาพที่ 24 FTIR ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา (ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที



ภาพที่ 25 FTIR ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา
(ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที




ภาพที่ 26 FTIR ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา
(ก) 2 นาที (ข) 4 นาที และ (ค) 6 นาที

การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัทวานาเดตในการกำจัดสารประกอบฟีนอล โดย
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทกเตอร์ (GC-FID)

การศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรงของการวิเคราะห์และการสร้างกราฟมาตรฐาน

จากการศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรงของการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐานฟีนอล พบว่า มีช่วงความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วงความเข้มข้น 5.0-20.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และเนื่องจากต้อง
ศึกษาการลดปริมาณลงของสารประกอบฟีนอล จึงได้สร้างกราฟมาตรฐานในช่วงนี้ขึ้น

จากกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานฟีนอล พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ดัง
สมการ $y = 2.103x + 0.066$ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9935 แสดงดังภาพที่ 27



ภาพที่ 27 กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานฟีนอล

การศึกษาสลายตัวของสารประกอบฟีนอลโดยผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์


เทอร์มอล

การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทำการศึกษาการดูดซับในสภาวะที่มีแสง โดยอาศัยแสงจากหลอดวิสิเบิลและปิเปตสารละลายฟีนอลมาครั้งละ 10 มิลลิลิตร จากนั้นเติม internal standard ครั้งละ 5 มิลลิลิตร ที่เวลา 0, 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที กรองด้วยแผ่นกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร นำสารละลายไปทดสอบด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออนไนเซชันดีเทกเตอร์ พบว่า เมื่อเวลาในการทำปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ความเข้มข้นมีค่าลดลงเรื่อยๆ แสดงดังตารางที่ 9 และภาพที่ 28

ตารางที่ 9 การสลายตัวของสารประกอบฟีนอล โดยผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล

เวลา (นาที)	การสลายตัวของฟีนอล (C/C_0)		
	Non-BiVO ₄	BiVO ₄	
		100 °C	200 °C
0	1.00	1.00	1.00
30	0.99	0.97	0.97
60	0.99	0.95	0.97
90	0.98	0.94	0.96
120	0.96	0.92	0.94
150	0.93	0.92	0.90
180	0.92	0.89	0.88
% สลายตัว	8.25	10.78	11.74

จากภาพที่ 27 ปฏิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ในการกำจัดสารประกอบฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดต ปริมาณ 0.10 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 180 นาที พบว่าผงบิสมัทวานาเดตที่ได้จากการเตรียมโดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ 200 องศาเซลเซียส ที่ 100 องศาเซลเซียส และที่ปราศจากผงบิสมัทวานาเดต มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารประกอบฟีนอล เท่ากับ 11.74, 10.78 และ 8.25 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ



ภาพที่ 28 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง C/C_0 และเวลาของกระบวนการปฏิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ ในการกำจัดสารประกอบฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดตที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ (ก) ปราศจากบิสมัทวานาเดต (ข) 100 องศาเซลเซียส และ (ค) 200 องศาเซลเซียส


การศึกษาสลายตัวของสารประกอบฟีนอลโดยผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ

การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600, 700 และ 850 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที ทำการศึกษาการดูดซับในสภาวะที่มีแสงโดยอาศัยแสงจากหลอดวิสิเบิล และเปิดสารละลายฟีนอลมาครั้งละ 10 มิลลิลิตร จากนั้นเติม internal standard ครั้งละ 5 มิลลิลิตร ที่เวลา 0, 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที กรองด้วยแผ่นกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร นำสารละลายไปทดสอบด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออนไนเซชันดีเทคเตอร์ พบว่า เมื่อเวลาในการทำปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ความเข้มข้นมีค่าลดลงเรื่อยๆ แสดงดังตารางที่ 10 และภาพที่ 29

ตารางที่ 10 การสลายตัวของสารประกอบฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ

เวลา (นาที)	การสลายตัวของฟีนอล (C/C ₀)			
	Non-BiVO ₄	BiVO ₄	BiVO ₄	BiVO ₄
		600 Watt	700 Watt	850 Watt
0	1.00	1.00	1.00	1.00
30	0.99	0.89	0.95	0.86
60	0.99	0.88	0.85	0.80
90	0.98	0.86	0.77	0.78
120	0.96	0.84	0.74	0.76
150	0.93	0.82	0.71	0.76
180	0.92	0.81	0.66	0.65
% สลายตัว	8.25	19.08	33.91	35.00

จากภาพที่ 29 ปฏิกริยาโฟโตแคตาไลติกส์ในการกำจัดสารประกอบฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดต ปริมาณ 0.10 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 180 นาที พบว่า ผงบิสมัทวานาเดตที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ เป็นเวลา 2 นาที ที่กำลัง 850 วัตต์ ที่กำลัง 700 วัตต์ ที่กำลัง 600 วัตต์ และที่ปราศจากผงบิสมัทวานาเดต มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารประกอบฟีนอล เท่ากับ 35.00, 33.91, 32.58 และ 19.08 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ



ภาพที่ 29 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง C/C_0 และเวลาของกระบวนการปฏิกริยาโฟโตแคตาไลติกส์ ในการกำจัดสารประกอบฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดตที่ได้จากการเตรียม โดยวิธีไมโครเวฟ เป็นเวลา 2 นาที ที่ (ก) ปราศจากบิสมัทวานาเดต (ข) กำลัง 600 วัตต์ (ค) กำลัง 700 วัตต์ และ (ง) กำลัง 850 วัตต์


การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัทนาเดตในการกำจัดสารประกอบ

2-คลอโรฟีนอล โดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทกเตอร์ (GC-FID)

การศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรงของการวิเคราะห์และการสร้างกราฟมาตรฐาน

จากการศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรงของการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐาน 2-คลอโรฟีนอล พบว่า มีช่วงความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วงความเข้มข้น 5.0-20.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และเนื่องจากต้องศึกษาการลดปริมาณลงของสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอล จึงได้สร้างกราฟมาตรฐานในช่วงนี้ขึ้น

จากกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน 2-คลอโรฟีนอล พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ดังสมการ $y = 2.2095x + 0.8247$ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9913 แสดงดังภาพที่ 30



ภาพที่ 30 กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน 2-คลอโรฟีนอล


การศึกษาสลายตัวของสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอลโดยผงบิสมัทนาแคตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล

การศึกษากิจกรรมโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัทนาแคตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทำการศึกษาการดูดซับในสภาวะที่มีแสงโดยอาศัยแสงจากหลอดวิสิเบิล และเปิดสารละลาย 2-คลอโรฟีนอล มาครั้งละ 10 มิลลิลิตร จากนั้นเติม internal standard ครั้งละ 5 มิลลิลิตร ที่เวลา 0, 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที กรองด้วยแผ่นกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร นำสารละลายไปทดสอบด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ พบว่า เมื่อเวลาในการทำปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ความเข้มข้นมีค่าลดลงเรื่อยๆ แสดงดังตารางที่ 11 และภาพที่ 31

ตารางที่ 11 การสลายตัวของสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทนาแคตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล

เวลา (นาที)	การสลายตัวของ 2-คลอโรฟีนอล (C/C_0)		
	Non-BiVO ₄	BiVO ₄	BiVO ₄
		100 °C	200 °C
0	1.00	1.00	1.00
30	0.98	0.96	0.94
60	0.97	0.87	0.92
90	0.97	0.86	0.80
120	0.94	0.85	0.78
150	0.91	0.80	0.75
180	0.91	0.77	0.75
% สลายตัว	9.33	23.21	25.18

จากภาพที่ 31 ปฏิกริยาโฟโตแคตาไลติกส์ในการกำจัดสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทนาเดตปริมาณ 0.10 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 180 นาที พบว่าผงบิสมัทนาเดตที่ได้จากการเตรียมโดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ 200 องศาเซลเซียส ที่ 100 องศาเซลเซียส และที่ปราศจากบิสมัทนาเดต มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอล เท่ากับ 25.18 และ 23.21 และ 9.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ



ภาพที่ 31 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง C/C_0 และเวลาของกระบวนการปฏิกริยาโฟโตแคตาไลติกส์ ในการกำจัดสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทนาเดตที่ได้จากการเตรียม โดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ (ก) ปราศจากผงบิสมัทนาเดต (ข) 100 องศาเซลเซียส และ (ค) 200 องศาเซลเซียส

การศึกษาสลายตัวของสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอลโดยผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธี

ไมโครเวฟ


การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600, 700 และ 850 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที ทำการศึกษาการดูดซับในสภาวะที่มีแสงโดยอาศัยแสงจากหลอดวิสิเบิลและเปิดสารละลาย 2-คลอโรฟีนอลมาครั้งละ 10 มิลลิลิตร จากนั้นเติม internal standard ครั้งละ 5 มิลลิลิตร ที่เวลา 0, 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที กรองด้วยแผ่นกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร นำสารละลายไปทดสอบด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ พบว่าเมื่อเวลาในการทำปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ความเข้มข้นมีค่าลดลงเรื่อยๆ แสดงดังตารางที่ 12 และภาพที่ 32

ตารางที่ 12 การสลายตัวของสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธี

ไมโครเวฟ

เวลา (นาที)	การสลายตัวของ 2-คลอโรฟีนอล (C/C_0)			
	Non-BiVO ₄	BiVO ₄	BiVO ₄	BiVO ₄
		600 Watt	700 Watt	850 Watt
0	1.00	1.00	1.00	1.00
30	0.98	0.98	0.99	0.96
60	0.97	0.92	0.86	0.84
90	0.97	0.91	0.79	0.82
120	0.94	0.90	0.75	0.70
150	0.91	0.88	0.67	0.65
180	0.91	0.87	0.65	0.64
% สลายตัว	9.33	13.00	34.66	35.87

จากภาพที่ 32 ปฏิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ในการกำจัดสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทนาเดตปริมาณ 0.10 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 180 นาที พบว่า ผงบิสมัทนาเดตที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ เป็นเวลา 2 นาที ที่กำลัง 850 วัตต์ ที่กำลัง 700 วัตต์ ที่กำลัง 600 วัตต์ และที่ปราศจากผงบิสมัทนาเดต มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอล เท่ากับ 35.87, 34.66, 13.00 และ 9.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ




ภาพที่ 32 กราฟความเข้มข้นระหว่าง C/C_0 และเวลาของกระบวนการปฏิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ในการกำจัดสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทนาเดตที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ เป็นเวลา 2 นาที ที่ (ก) ปราศจากบิสมัทนาเดต (ข) กำลัง 600 วัตต์ (ค) กำลัง 700 วัตต์ และ (ง) 850 วัตต์

การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัทวานาเดตในการกำจัดสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทกเตอร์ (GC-FID)

การศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรงของการวิเคราะห์และการสร้างกราฟมาตรฐาน

จากการศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรงของการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐาน 2,4-ไดคลอโรฟีนอล พบว่า มีช่วงความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วงความเข้มข้น 5.0-20.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และเนื่องจากต้องศึกษาการลดปริมาณลงของสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล จึงได้สร้างกราฟมาตรฐานในช่วงนี้ขึ้น

จากกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน 2,4-ไดคลอโรฟีนอล พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ดังสมการ $y = 1.1332x - 0.0385$ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9976 แสดงดังภาพที่ 33



ภาพที่ 33 กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน 2,4-ไดคลอโรฟีนอล

การศึกษาสลายตัวของสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอลโดยผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียม โดยวิธี


โซเวอร์เทอร์มอล

การศึกษากิจกรรมโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทำการศึกษาการดูดซับในสภาวะที่มีแสง โดยอาศัยแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ และเปิดสารละลาย 2,4-ไดคลอโรฟีนอลมาครั้งละ 10 มิลลิลิตร จากนั้นเติม internal standard ครั้งละ 5 มิลลิลิตร ที่เวลา 0, 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที กรองด้วยแผ่นกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร นำสารละลายไปทดสอบด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ พบว่า เมื่อเวลาในการทำปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ความเข้มข้นมีค่าลดลงเรื่อยๆ แสดงดังตารางที่ 13 และภาพที่ 34

ตารางที่ 13 การสลายตัวของสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียม โดยวิธี โซเวอร์เทอร์มอล

เวลา (นาที)	การสลายตัวของ 2-คลอโรฟีนอล (C/C ₀)		
	Non-BiVO ₄	BiVO ₄	BiVO ₄
		100 °C	200 °C
0	1.00	1.00	1.00
30	0.97	0.96	0.92
60	0.96	0.95	0.89
90	0.96	0.93	0.85
120	0.94	0.89	0.84
150	0.93	0.86	0.82
180	0.91	0.83	0.81
% สลายตัว	8.73	16.98	19.29

จากภาพที่ 34 ปฏิกริยาโฟโตแคตาไลติกส์ในการกำจัดสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทนาเดตปริมาณ 0.10 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 180 นาที พบว่าผงบิสมัทนาเดตมาตรฐาน ผงบิสมัทนาเดตที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ 200 องศาเซลเซียส และที่ 100 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล เท่ากับ 19.29, 16.98 และ 8.73 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ



ภาพที่ 34 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง C/C_0 และเวลาของกระบวนการปฏิกริยาโฟโตแคตาไลติกส์ ในการกำจัดสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทนาเดตที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ (ก) ปราศจากบิสมัทนาเดต (ข) 100 องศาเซลเซียส และ (ค) 200 องศาเซลเซียส


การศึกษาสลายตัวของสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอลโดยผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียม โดยวิธีไมโครเวฟ

การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600, 700 และ 850 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที ทำการศึกษาการดูดซับในสภาวะที่มีแสงโดยอาศัยแสงจากหลอดวิลิเบิ้ลและปิเปตสารละลาย 2,4-ไดคลอโรฟีนอลมาครั้งละ 10 มิลลิลิตร จากนั้นเติม internal standard ครั้งละ 5 มิลลิลิตร ที่เวลา 0, 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที กรองด้วยแผ่นกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร นำสารละลายไปทดสอบด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ พบว่า เมื่อเวลาในการทำปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ความเข้มข้นมีค่าลดลงเรื่อยๆ แสดงดังตารางที่ 14 และภาพที่ 35

ตารางที่ 14 การสลายตัวของสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียม โดยวิธีไมโครเวฟ

เวลา (นาที)	การสลายตัวของ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล (C/C ₀)			
	Non-BiVO ₄	BiVO ₄	BiVO ₄	BiVO ₄
		600 Watt	700 Watt	850 Watt
0	1.00	1.00	1.00	1.00
30	0.97	0.96	0.98	0.96
60	0.96	0.93	0.94	0.92
90	0.96	0.93	0.94	0.90
120	0.94	0.92	0.92	0.78
150	0.93	0.89	0.82	0.72
180	0.91	0.84	0.80	0.72
% สลายตัว	8.73	16.27	20.26	28.41

จากภาพที่ 35 ปฏิกริยาโฟโตแคตตาไลติกส์ในการกำจัดสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทนาเดตปริมาณ 0.10 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 180 นาที พบว่าผงบิสมัทนาเดตที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ เป็นเวลา 2 นาที ที่กำลัง 850 วัตต์ ที่กำลัง 700 วัตต์ ที่กำลัง 600 วัตต์ และที่ปราศจากบิสมัทนาเดต มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล เท่ากับ 28.41, 20.26, 16.27 และ 8.73 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ



ภาพที่ 35 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง C/C_0 และเวลาของกระบวนการปฏิกริยาโฟโตแคตตาไลติกส์ในการกำจัดสารประกอบ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยผงบิสมัทนาเดตที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีไมโครเวฟเป็นเวลา 2 นาที ที่ (ก) ปราศจากบิสมัทนาเดต (ข) กำลัง 600 วัตต์ (ค) กำลัง 700 วัตต์ และ (ง) กำลัง 850 วัตต์

การทดสอบหาปริมาณฟีนอล 2-คลอโรฟีนอล และ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล ในตัวอย่างน้ำธรรมชาติ โดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ (GC-FID)

การศึกษหาปริมาณฟีนอล 2-คลอโรฟีนอล และ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล ในน้ำตัวอย่างธรรมชาติจากแหล่งน้ำ 3 แหล่ง ได้แก่ แปลงผัก นาข้าว และคลองชลประทาน โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำธรรมชาติในแต่ละแหล่งมาปริมาตร 500 มิลลิลิตร แล้วนำมากรองเพื่อกำจัดตะกอนและสิ่งปนเปื้อน จากนั้นตวงตัวอย่างน้ำด้วยกระบอกตวงใส่ในกรวยแยก ล้างกระบอกตวงด้วย 2-โพรพานอล ใส่รวมในกรวยแยก เขย่า 2 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้แยกชั้น 10 นาที ทำการกรองด้วยกรวยกรอง โดยเติมโซเดียมซัลเฟตแอนไฮดรัส ลงในกรวยกรอง เพื่อคูดน้ำออก กรองด้วยแผ่นกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์

จากการทดสอบหาปริมาณฟีนอล 2-คลอโรฟีนอล และ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล ในตัวอย่างน้ำธรรมชาติจากแหล่งน้ำ 3 แหล่ง โดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ (GC-FID) พบว่า ในตัวอย่างน้ำธรรมชาติจากแหล่งน้ำทั้ง 3 แหล่ง ไม่พบฟีนอล 2-คลอโรฟีนอล และ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล เนื่องจากในตัวอย่างน้ำธรรมชาติทั้ง 3 แหล่ง อาจมีปริมาณฟีนอล 2-คลอโรฟีนอล และ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล ที่น้อยกว่าระดับความเข้มข้นมิลลิกรัมต่อลิตร จึงทำให้ตรวจวัดไม่พบปริมาณฟีนอล 2-คลอโรฟีนอล และ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล ในตัวอย่างน้ำธรรมชาติ

วิจารณ์ผลการวิจัย

การตรวจสอบลักษณะทางโครงสร้างของผงบิสมัธวานาเดต โดยเครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟร็กโทมิเตอร์

ผงบิสมัธวานาเดตที่สามารถเตรียมได้โดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล สารตั้งต้นที่ใช้ คือ บิสมัธไนเตรทเพนตะไฮเดรตและแอมโมเนียมวานาเดต ในอัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 1:1 ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง พบว่า รูปแบบ XRD ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล มีโครงสร้างเป็นแบบโมโนคลินิก เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน JCPDSหมายเลข 14-0688^[30]

จากงานวิจัยของ Jing Bing Liu และคณะ^[15] ได้ทำการศึกษาการเตรียมผงบิสมัธวานาเดตโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล สารตั้งต้นที่ใช้ คือ บิสมัธไนเตรท วานาเดียมออกไซด์ (V_2O_5) และโซเดียมวานาเดต ($NaVO_3$) สารละลายถูกผสมด้วยกันตามอัตราส่วน Bi/V เป็น 1 ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ประมาณ 2.0 และ 5.0 ตามลำดับ จากนั้นทำการปรับค่า pH โดย 1M สารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ปรับค่า pH ให้มีค่าเท่ากับ 7 แล้วผสมในภาชนะที่เป็น Teflon-lined stainless autoclave ปริมาตร 50 มิลลิกรัมและให้ความร้อนที่อุณหภูมิตั้งแต่ 100-200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง เมื่อนำผงบิสมัธวานาเดต ทำการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง โดยเครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟร็กโทมิเตอร์ พบว่า มีโครงสร้างแบบโมโนคลินิก

ผงบิสมัธวานาเดตที่สามารถเตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ สารตั้งต้นที่ใช้ คือ บิสมัธไนเตรทเพนตะไฮเดรตและแอมโมเนียมวานาเดต ในอัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 1:1 ที่กำลัง 600, 700 และ 850 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที พบว่า รูปแบบ XRD ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ มีโครงสร้างเป็นแบบโมโนคลินิกและเตตระโกนอล เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน JCPDSหมายเลข 14-0688^[30] และ 14-0133^[31]

จากผลการทดลอง การเตรียมผงบิสมัธวานาเดตโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600, 700 และ 850 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที เมื่อคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ส่วนประกอบของโมโนคลินิกและเตตระโกนอล พบว่าที่อุณหภูมิสูงขึ้น ผงบิสมัธวานาเดตมีส่วนประกอบของเฟสโมโนคลินิกลดลง

การตรวจสอบลักษณะพื้นฐานวิทยาของผงบิสมัธวานาเดต โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM)

ผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส มีรูปร่างคล้ายดอกไม้ ซึ่งที่เวลา 2 ชั่วโมง มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 3.5-4.0 ไมโครเมตร ที่เวลา 4 ชั่วโมง ขนาดอนุภาคใหญ่กว่าและมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 4.0-4.5 ไมโครเมตร และที่เวลา 6 ชั่วโมง มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 4.0-4.5 ไมโครเมตร

ผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส มีรูปร่างคล้ายดอกไม้ ซึ่งที่เวลา 2 ชั่วโมง มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 2.5-3.0 ไมโครเมตร ที่เวลา 4 ชั่วโมง ขนาดอนุภาคใหญ่กว่าและมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 3.0-3.5 ไมโครเมตร และที่เวลา 6 ชั่วโมง มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 3.0-3.5 ไมโครเมตร

ผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ มีรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอนและเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งที่เวลา 2 นาที มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 1.5-2.0 ไมโครเมตร ที่เวลา 4 นาที ขนาดอนุภาคใหญ่กว่าและมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 2.0-2.5 ไมโครเมตร และที่เวลา 6 นาที มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 2.5-3.0 ไมโครเมตร

ผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ มีรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอนและเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งที่เวลา 2 นาที มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 2.0-2.5 ไมโครเมตร ที่เวลา 4 นาที มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 2.0-2.5 ไมโครเมตร และที่เวลา 6 นาที มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 2.5-3.0 ไมโครเมตร

ผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ มีรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอนและเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งที่เวลา 2 นาที มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 1.5-2.0 ไมโครเมตร ที่เวลา 4 นาที ขนาดอนุภาคใหญ่กว่าและมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 2.0-2.5 ไมโครเมตร และที่เวลา 6 นาที มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 2.5-3.0 ไมโครเมตร

จากผลการวิจัย พบว่า ขนาดอนุภาคของผงบิสมัธวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล และวิธีไมโครเวฟ ทั้ง 2 วิธี ดังกล่าว มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยที่เล็กกว่าอนุภาคของผงบิสมัธวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล ^[24]

การวิเคราะห์หาธาตุที่เป็นองค์ประกอบของผงบิสมัธวานาเดต โดยเครื่องวัดการกระจายพลังงานทางสเปกโตรมิเตอร์ (Energy dispersive X-ray spectrometer, EDS)

ผงบิสมัธวานาเดตที่สามารถเตรียมได้โดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอลและวิธีไมโครเวฟ สารตั้งต้นที่ใช้ คือ บิสมัธไนเตรทเพนทะไฮเดรตและแอมโมเนียมวานาเดต ในอัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ

1:1 ที่กำลัง 600, 700 และ 850 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที และที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง พบว่าผงบิสมัธวานาเดียมองค์ประกอบของธาตุ บิสมัธ วานาเดียม และ ออกซิเจน โดยที่ระดับพลังงานของบิสมัธ M_{α} เท่ากับ 2.43 และ 3.19 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีระดับพลังงาน L_{γ} เท่ากับ 9.42 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีระดับพลังงาน L_{α} เท่ากับ 10.8 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ และมีระดับพลังงาน L_{β} เท่ากับ 13.0 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ที่ระดับพลังงานของวานาเดียม K_{α} เท่ากับ 4.95 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ และที่ระดับพลังงานของออกซิเจน K_{α} เท่ากับ 0.52 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ตามลำดับ

จากงานวิจัยของ Pookmanee และคณะ^[24] ได้ทำการศึกษาลักษณะของผงบิสมัธวานาเดียมที่สังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล โดยใช้สารตั้งต้น คือ บิสมัธไนเตรทเพนตะไฮเดรตและแอมโมเนียมวานาเดียม โดยใช้อัตราส่วนโมลเป็น 1:1 นำสารละลายมาผสมกันแล้วปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ จนกระทั่งได้ pH = 7 จากนั้นให้ความร้อนที่ 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง ทำการหาองค์ประกอบของบิสมัธวานาเดียม โดยเครื่องวิเคราะห์หาพลังงานเอกซเรย์ ทางสเปกโทรสโคปี พบว่าผงบิสมัธวานาเดียม ประกอบไปด้วย บิสมัธวานาเดียมและออกซิเจน ตามลำดับ

การศึกษาปริมาณพื้นที่ผิวของผงบิสมัธวานาเดียม โดยเครื่องวัดพื้นที่ผิว

ผงบิสมัธวานาเดียมที่สามารถเตรียมได้โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล สารตั้งต้นที่ใช้ คือ บิสมัธไนเตรทเพนตะไฮเดรตและแอมโมเนียมวานาเดียม ในอัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 1:1 ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง พบว่า มีปริมาณพื้นที่ผิวจำเพาะ 22.96, 20.59 และ 20.70 m^2/g ตามลำดับ

ผงบิสมัธวานาเดียมที่สามารถเตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ สารตั้งต้นที่ใช้ คือ บิสมัธไนเตรทเพนตะไฮเดรตและแอมโมเนียมวานาเดียม ในอัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 1:1 ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที พบว่า มีปริมาณพื้นที่ผิวจำเพาะ 19.58, 19.86 และ 17.96 m^2/g ตามลำดับ

ผงบิสมัธวานาเดียมที่สามารถเตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ สารตั้งต้นที่ใช้ คือ บิสมัธไนเตรทเพนตะไฮเดรตและแอมโมเนียมวานาเดียม ในอัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 1:1 ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที พบว่า มีปริมาณพื้นที่ผิวจำเพาะ 21.13, 17.72 และ 14.28 m^2/g ตามลำดับ

ผงบิสมัธวานาเคตที่สามารถเตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ สารตั้งต้นที่ใช้ คือ บิสมัธไนเตรทเพนทะไฮเดรตและแอมโมเนียมวานาเคต ในอัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 1:1 ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที พบว่า มีปริมาณพื้นที่ผิวจำเพาะ 23.93, 20.80 และ 14.40 m^2/g ตามลำดับ

การวิเคราะห์สเปกตรัม เพื่อตรวจสอบหมู่ฟังก์ชัน โดยเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด สเปกโตรมิเตอร์ (Fourier transform infrared spectrometer, FTIR)

ผงบิสมัธวานาเคตที่สามารถเตรียมได้โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลและวิธีไมโครเวฟ สารตั้งต้นที่ใช้ คือ บิสมัธไนเตรทเพนทะไฮเดรตและแอมโมเนียมวานาเคต ในอัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 1:1 ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง และที่กำลัง 600, 700, 850 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที ตามลำดับ พบว่า มีหมู่ฟังก์ชันของพันธะ มีหมู่ฟังก์ชันของพันธะ VO_4^{3-} stretching และพันธะ Bi-O bending ของ BiVO_4

จากงานวิจัยของ M. Gotić และคณะ^[32] ได้การเตรียมผงบิสมัธวานาเคตโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล ทำการตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FTIR พบว่า ผงบิสมัธวานาเคตที่เตรียมได้มีการสั่นของพันธะ VO_4^{3-} stretching ในช่วงคลื่น 474 ต่อเซนติเมตร และ 809-830 ต่อเซนติเมตร มีการสั่นของพันธะ V-O stretching ในช่วงคลื่น 729-743 ต่อเซนติเมตร และมีการสั่นของพันธะ Bi-O bending ในช่วงคลื่น 623-650 ต่อเซนติเมตร

การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเคตที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล ในการกำจัดสารประกอบฟีนอล 2-คลอโรฟีนอลและ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทกเตอร์ (GC-FID)

การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของบิสมัธวานาเคตที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล ในการกำจัดสารประกอบฟีนอล โดยการเตรียมสารละลายฟีนอลที่ความเข้มข้น 20.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีผงบิสมัธวานาเคตที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส และที่ปราศจากผงบิสมัธวานาเคต ปริมาณ 0.10 กรัม ซึ่งจะกระจายตัวในสารละลาย แล้วทำการกวนสารละลายในอัตราเร็วคงที่ ทำการศึกษาการดูดซับในสภาวะที่มีแสง โดยอาศัยแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 หลอด และทำการเก็บสารละลายทุกๆ 30 นาที เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้น

นำสารละลายไปทดสอบด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ พบว่า เมื่อใช้เวลาในการทำปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลลดลง

จะเห็นว่าในแต่ละช่วงเวลาในการทำปฏิกิริยา ส่งผลให้อัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นที่เวลาใดๆ ต่อความเข้มข้นเริ่มต้น (C/C_0) ของแต่ละปริมาณบิสมัทวานาเดตที่ใช้ มีการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มที่ลดลง

ผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส พบว่า เมื่อทำปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิติกส์ ที่ 200 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์การสลายตัวมากที่สุด และพบว่า ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียสเมื่อทำปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิติกส์จะสามารถกำจัดสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอลได้มากที่สุด

จากงานวิจัยของ Zhijie Zhang และคณะ^[33] ได้ทำการศึกษาการสลายตัวของโรดามีนบี (Rhodamine B, RhB) และฟีนอล โดยผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมได้จากวิธีการเผาไหม้สารละลาย (Solution combustion) พบว่า ปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิติกส์ของผงบิสมัทวานาเดต มีประสิทธิภาพในการสลายตัวของสารประกอบอินทรีย์ที่มีโครงสร้างเป็นแบบอะโรมาติก และการลดปริมาณคาร์บอนของสารอินทรีย์ (TOC) และสามารถย่อยสลายฟีนอลได้ 92.40 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 150 นาที

การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิติกส์ของผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ในการกำจัดสารประกอบฟีนอล 2-คลอโรฟีนอลและ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ (GC-FID)

การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิติกส์ของบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ในการกำจัดสารประกอบฟีนอล โดยการเตรียมสารละลายฟีนอลที่ความเข้มข้น 20.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีผงบิสมัทวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ เป็นเวลา 2 นาที ที่กำลัง 600, 700, 850 วัตต์ และที่ปราศจากผงบิสมัทวานาเดต ปริมาณ 0.10 กรัม ซึ่งจะกระจายตัวในสารละลาย แล้วทำการกวนสารละลายในอัตราเร็วคงที่ ทำการศึกษาการดูดซับในสภาวะที่มีแสง โดยอาศัยแสงจากหลอดวิลิเบิล จำนวน 1 หลอด และทำการเก็บสารละลายทุกๆ 30 นาที เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนำสารละลายไปทดสอบด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ พบว่า เมื่อใช้เวลาในการทำปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลลดลง

จะเห็นว่าในแต่ละช่วงเวลาในการทำปฏิกิริยา ส่งผลให้อัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นที่เวลาใดๆ ต่อความเข้มข้นเริ่มต้น (C/C_0) ของแต่ละปริมาณบิสมัทนาเคตที่ใช้ มีการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มที่ลดลง

ผงบิสมัทนาเคตที่เตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ เป็นเวลา 2 นาที ที่กำลัง 600, 700 และ 850 วัตต์ พบว่า เมื่อทำปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิติกส์ ที่กำลัง 700 วัตต์ มีเปอร์เซ็นต์การสลายตัวมากที่สุด เนื่องจากมีขนาดอนุภาคเล็กสุด ทำให้สามารถทำปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิติกส์ได้ดีที่สุด และพบว่า ที่กำลัง 600, 700 และ 850 วัตต์ เมื่อทำปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิติกส์จะสามารถกำจัดสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอลได้มากที่สุด

จากงานวิจัยของ Zhijie Zhang และคณะ^[33] ได้ทำการศึกษาการสลายตัวของโรดามีนบี (Rhodamine B, RhB) และฟีนอล โดยผงบิสมัทนาเคตที่เตรียมได้จากวิธีการเผาไหม้สารละลาย (Solution combustion) พบว่า ปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิติกส์ของผงบิสมัทนาเคต มีประสิทธิภาพในการสลายตัวของสารประกอบอินทรีย์ที่มีโครงสร้างเป็นแบบอะโรมาติก และการลดปริมาณคาร์บอนของสารอินทรีย์ (TOC) และสามารถย่อยสลายฟีนอลได้ 92.40 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 150 นาที

การทดสอบหาปริมาณฟีนอล 2-คลอโรฟีนอลและ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล ในตัวอย่างน้ำธรรมชาติ โดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ (GC-FID)

จากการหาปริมาณฟีนอล 2-คลอโรฟีนอล และ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล ในน้ำตัวอย่างธรรมชาติ จากแหล่งน้ำ 3 แหล่ง ได้แก่ แปลงผัก นาข้าว และคลองชลประทาน โดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ (GC-FID) พบว่า ตรวจวัดไม่พบปริมาณฟีนอล 2-คลอโรฟีนอล และ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล ในตัวอย่างน้ำธรรมชาติทั้ง 3 แหล่ง

สรุปผลการวิจัย

การตรวจสอบลักษณะทางโครงสร้างของผงบิสมัทธวานาเดต โดยเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟร็กโทมิเตอร์

ผงบิสมัทธวานาเดตที่สามารถเตรียมได้โดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง พบว่า รูปแบบ XRD ของผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล มีโครงสร้างเป็นแบบโมโนคลินิก

ผงบิสมัทธวานาเดตที่สามารถเตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600, 700 และ 850 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที พบว่า รูปแบบ XRD ของผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ มีโครงสร้างเป็นแบบโมโนคลินิกและเตตระโกนอล

การตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาของผงบิสมัทธวานาเดต โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM)

ผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 2.5-4.5 ไมโครเมตร

ผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600-850 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที มีรูปร่างอนุภาคไม่แน่นอนและเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน มีช่วงขนาดอนุภาค 2.5-3.0 ไมโครเมตร

การวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของผงบิสมัทธวานาเดต โดยเครื่องวัดการกระจายพลังงานทางสเปกโตรมิเตอร์ (Energy dispersive X-ray spectrometer, EDS)

ผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง และวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600-850 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที พบว่า มีองค์ประกอบของธาตุ บิสมัท ธวานาเดียม และออกซิเจน

การศึกษาปริมาณพื้นที่ผิวของผงบิสมัทธวานาเดต โดยเครื่องวัดพื้นที่ผิว

ผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง พบว่า มีปริมาณพื้นที่ผิวจำเพาะ 22.96, 20.59 และ 20.70 m^2/g ตามลำดับ

ผงบิสมัทธวานาเดตที่สามารถเตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที พบว่า มีปริมาณพื้นที่ผิวจำเพาะ 19.58, 19.86 และ 17.96 m^2/g ตามลำดับ

ผงบิสมัทธวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที พบว่า มีปริมาณพื้นที่ผิวจำเพาะ 21.13, 17.72 และ 14.28 m^2/g ตามลำดับ

ผงบิสมัรวานาเดตที่เตรียมได้โดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 850 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที พบว่า มีปริมาณพื้นที่ผิวจำเพาะ 23.93, 20.80 และ 14.40 m^2/g ตามลำดับ

การวิเคราะห์สเปกตรัม เพื่อตรวจสอบหมู่ฟังก์ชัน โดยเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด สเปกโตรมิเตอร์ (Fourier transform infrared spectrometer, FTIR)

ผงบิสมัรวานาเดตที่สามารถเตรียมได้โดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง และวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600, 700, 850 วัตต์ เป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที ตามลำดับ พบว่า มีหมู่ฟังก์ชันของพันธะ มีหมู่ฟังก์ชันของพันธะ VO_4^{3-} stretching และ พันธะ Bi-O bending ของ BiVO_4

การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัรวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ในการกำจัดสารประกอบฟีนอล 2-คลอโรฟีนอลและ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ (GC-FID)

การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของบิสมัรวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่า บิสมัรวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 200 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์การสลายตัวมากที่สุด และพบว่า บิสมัรวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซเวอร์เทอร์มอล ที่ 100 และ 200 องศาเซลเซียส เมื่อทำปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์จะสามารถกำจัดสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอลได้มากที่สุด

การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัรวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ในการกำจัดสารประกอบฟีนอล 2-คลอโรฟีนอลและ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล โดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ (GC-FID)

การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของบิสมัรวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 600, 700 และ 850 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที พบว่า เมื่อทำปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ ที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ ที่กำลัง 700 วัตต์ มีเปอร์เซ็นต์การสลายตัวมากที่สุด เนื่องจากมีขนาดอนุภาคเล็กสุด ทำให้สามารถทำปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ได้ดีที่สุด และพบว่า บิสมัรวานาเดตที่เตรียมโดยวิธี

ไมโครเวฟ ที่กำลัง 600, 700 และ 850 วัตต์ เมื่อทำปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิติกส์จะสามารถกำจัดสารประกอบ 2-คลอโรฟีนอลได้มากที่สุด

การทดสอบหาปริมาณฟีนอล 2-คลอโรฟีนอลและ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล ในตัวอย่างน้ำธรรมชาติ โดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ (GC-FID)

จากการหาปริมาณฟีนอล 2-คลอโรฟีนอล และ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล ในน้ำตัวอย่างธรรมชาติจากแหล่งน้ำ 3 แหล่ง ได้แก่ แปลงผัก นาข้าว และคลองชลประทาน โดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร์ (GC-FID) พบว่า ตรวจวัดไม่พบปริมาณฟีนอล 2-คลอโรฟีนอล และ 2,4-ไดคลอโรฟีนอล ในตัวอย่างน้ำธรรมชาติทั้ง 3 แหล่ง



เอกสารอ้างอิง

- [1] สมทิพย์ คำนธีรวัณิชย์ และคณะ, *คุณภาพน้ำและการจัดการ (Water Quality and Management)*, โรงพิมพ์จอยพรีนซ์; สงขลา, 2553, หน้า188-189.
- [2] อติศร จตุรพิริย์, *การสลายตัวด้วยโฟโตแคตาไลติกของสารประกอบโครีฟีนอล โดยใช้ถึงปฏิกิริยาแบบเทที่มีการหมุนเวียน*, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
- [3] Verschueren, K., *Handbook of Environmental Data Organic Chemistry*. 3rd ed., Nashville:Thomson Publishing, 1996.
- [4] ฟีนอล. <http://wttlite.nist.gov/cgi-bin/openindex.cgi?eid=108952>. (accessed Feb 16, 2011).
- [5] Phenol. http://www.summacheeva.org/index_thaitox_phenol.htm. (accessed Feb 16, 2011).
- [6] 2-chlorophenol. <http://en.wikipedia.org/wiki/2-Chlorophenol>. (accessed Feb 16, 2011).
- [7] 2,4-dichlorophenol. <http://msds.pcd.go.th/searchName.asp?VID=275>. (accessed Dec 12, 2011).
- [8] Kudo, A., Omori, K. and Kato, H., A novel aqueous process for preparation of crystal form controlled and highly crystalline BiVO_4 powder from layered vanadates at room temperature and photophysical properties. *J. Chem. Soc.*, 1999, **121**, 11459-11467.
- [9] Tokunaga, S., Kato, H. and Kudo, A., Selective preparation of monoclinic and tetragonal BiVO_4 with scheelite structure and their photocatalytic properties. *Chem. Mater.*, 2001, **13**, 4624-4628.
- [10] BiVO_4 . <http://jsmchem.co.kr/sds/MSDS-YELLOW.doc>. (accessed Feb 16, 2011).
- [11] Bhattacharya, A. K., Mallick, K. and Hartridge, A., Phase transition in BiVO_4 . *Mater. Lett.*, 1997, **30**, 7-13.
- [12] Lin, A. R., Choh, S. H., and Jang, M. S., Domain structure of ferroelastic BiVO_4 studied by ^{209}Bi NMR. *Solid. State Commun.*, 1996, **8**, 699-702.
- [13] Wood, P. and Glasser, F. P., Preparation and properties of pigmentary grade BiVO_4 precipitated from aqueous solution. *Ceram. Int.*, 2004, **30**, 875-882.
- [14] Hirota, K., Komatsu, G. and Yamashita, M., Formation, characterization and sintering of alkoxy-derived bismuth vanadate. *Mater. Res. Bull.*, 1992, **7**, 823-830.
- [15] Liu, J. B., Wang, H., Wang, H. and Yan, H., Hydrothermal preparation of BiVO_4 powder. *Mat. Sci. Eng. B-Solid.*, 2003, **104**, 36-39.

- [16] Ren, L., Jin, L., Wang, J. -B., Yang, F., Qiu, M. -Q. and Yu, Y., Template-free synthesis of BiVO₄ nanostructures: I. Nanotubes with hexagonal cross sections by oriented attachment and their photocatalytic property for water splitting under visible light. *Nanotechnology*, 2009, **20**(11), 5603.
- [17] Zhang, H. M., Liu, J. B., Wang, H., Zhang, W. X. and Yan, H., Rapid microwave-assisted synthesis of phase controlled BiVO₄ nanocrystals and research on photocatalytic properties under visible light irradiation. *J. Nanopart. Res.*, 2008, **10**(5), 767-774.
- [18] กันยาพร ไชยวงศ์ ทะนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ และ ขจรศักดิ์ โสภจรรย์. การใช้กระบวนการแสงอาทิตย์-โฟโตแคตาไลติก สำหรับปฏิกิริยาแบบขึ้นบันไดในการบำบัดสารเมทิลีนบลูในน้ำเสีย. http://www.aseanenergy.info/scripts/count_article.asp?Article_code. (accessed Feb 18, 2011)
- [19] Photocatalytic. <http://www.tipe.com.cn/library/kb2501.htm>. (accessed Feb 18, 2011)
- [20] กระบวนการ Photocatalytic. <http://www.sichon.wu.ac.th/file/envi-shh-20090110-112240-pwrqR.pdf>. (accessed Feb 18, 2011)
- [21] Mechanism of photocatalysis. <http://www.tipe.com.cn/library/kb2502.htm>. (accessed Feb 18, 2011)
- [22] เสรีย์ ตู่ประกาย. พื้นฐานกระบวนการโฟโตแคตาไลซิส. <http://www.engru.ac.th/envi/aj/EVE410/photocatalytic.pdf>. (accessed Feb 18, 2011)
- [23] Zhou, L., Wang, W., Liu, S., Zhang, L., Xu, H. and Zhu, W., A sonochemical route to visible-light-driven high-activity BiVO₄ photocatalyst. *J. Mol. Catal. A: Chem.*, 2006, **252**, 120-124.
- [24] Pookmanee, P., Pingmuang, K., Phanichphant, S. and Kangwansupamonkon, W., Characterization of bismuth vanadate powder synthesized by a hydrothermal method. *J. Micro. Soc. Thai.*, 2009, **32**(1), 95-98.
- [25] Pookmanee, P., Kruefu, V., Ninsonti, H., Pingmuang, K. and Phanichphant, S., Degradation of phenol by titanium dioxide powders. *NU Sci. J.*, 2009, **6**(S1), 8-14.
- [26] Lin, C. -F., Wu, C. -H. and Onn, Z. -N., Degradation of 4-chlorophenol in TiO₂, WO₃, SnO₂, TiO₂/WO₃ and TiO₂/SnO₂ systems. *J. Hazard. Mater.*, 2008, **154**, 1033-1039.
- [27] Kohtani, S., Koshiko, M., Kudo, A., Tokumura, K., Ishigaki, Y., Toriba, A., Hayakawa, K. and Nakagaki, R., Photodegradation of 4-alkylphenols using BiVO₄ photocatalyst under irradiation with visible light from a solar simulator. *App. Catal. B-Environ.*, 2003, **46**, 573-586.

- [28] Kohtani, S., Hiro, J., Yamamoto, N., Kudo, A., Tokumura, K. and Nakagaki, R., Adsorptive and photocatalytic properties of Ag-loaded BiVO_4 on the degradation of 4-n-alkylphenols under visible light irradiation. *Catal. Commun.*, 2005, **6**, 185-189.
- [29] Xie, B., Zhang, H., Cai, P., Qiu, R. and Xiong, Y., Simultaneous photocatalytic reduction of Cr(VI) and oxidation of phenol over monoclinic BiVO_4 under visible light irradiation. *Chemosphere*, 2006, **63**, 956-963.
- [30] Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS). Powder Diffraction File, Card No. 14-0688, Swarthmore, PA.
- [31] Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS). Powder Diffraction File, Card No. 14-0133, Swarthmore, PA.
- [32] Gotić, M., Music, S., Ivanda, M., Soufek, S. and Popovic, S., Synthesis and characterization of bismuth (III) vanadate. *J. Mol. Struct.*, 2005, **744**, 535-540.
- [33] Zhang, Z., Wang, W., Shang, M. and Yin, W., Photocatalytic degradation of rhodamine B and phenol by solution combustion synthesized BiVO_4 photocatalyst. *Catal. Commun.*, 2010, **11**, 982-986.